

Polywater®

Prelube 2000™

LUBRICANTE PARA TENDIDO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA



AUMENTA LA DISTANCIA DE
INSTALACIÓN AL TENDER
CABLE DE FIBRA ÓPTICA



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **FRICCIÓN ULTRA-BAJA**
Aumenta la distancia de tendido con un espesor de recubrimiento ultra-bajo
- **PROBADO Y APROBADO**
Respaldado y recomendado por la mayoría de los fabricantes de equipos de tendido
- **COMPATIBLE CON CUBIERTAS DE CABLE**
Apto para una variedad de cubiertas de cable y conductos, incluyendo HDPE y PE
- **APLICACIÓN LIMPIA**
Deja un residuo mínimo y funciona incluso cuando está seco
- **FÓRMULA PARA INVIERNO**
Versión disponible para temperaturas bajo cero

Lubricante para Instalación por Aire Asistida de Sistemas de Fibra

Polywater® Prelube 2000™ es un lubricante de alto rendimiento desarrollado para prelubricar ductos y cables. Su eficiente grosor de recubrimiento reduce la fricción, aumentando la velocidad y la distancia continua en que el cable y el ducto interno pueden ser instalados. Polywater Prelube 2000 está recomendado para la instalación de redes de cable de fibra y aprobado por muchos fabricantes de equipos, propietarios de redes, contratistas y equipos de soplado.



CATALOG #	PACKAGE DESCRIPTION	UNITS/CASE
P-35 / WP-35	1 qt (0.95 L) Bottle	12
P-128 / WP-128	1 gal (3.8 L) Jug	4
P-640 / WP-640	5 gal (18.9 L) Pail	1

La W en el número de catálogo indica la versión Winter Grade.



ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Compatibilidad con el cable:** Supera todas las pruebas de compatibilidad para cables con cubierta de PE.
- **Rentabilidad:** Ofrece ahorros significativos en comparación con ductos “lubricados de fábrica”.
- **Seguro:** No es peligroso y los residuos no son combustibles.
- **Aprobado:** Utilizado en redes a nivel mundial y promovido por fabricantes de equipos.