
NGA-PRO

Electrobombas en acero inox con rodete abierto

Agua limpia

Utilizo agrícola

Utilizo industrial



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **350 l/min** (21 m^3/h)
- Altura manométrica hasta **20 m**

LIMITES DE UTILIZO

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+90 °C**
- Temperatura ambiente de **-10 °C** hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba **6 bar**
- Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta **Ø 10 mm**
- Funcionamiento continuo **S1**

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

CE

REGLAMENTO (UE) N. 547/2012

CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD

EAC

UTILIZOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.
Por estas características, las bombas de la serie **NGA-PRO** encuentran su específico utilizo en las instalaciones para el lavado de fruta, verdura, pescado, crustáceos, en las instalaciones industriales de lavado y para la circulación de líquidos de enfriamiento.
La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Modelo comunitario registrado nº 002098434

EJECUCION BAJO PEDIDO


- Sello mecánico especial
- Otros voltajes o frecuencia 60 Hz

GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz **n= 2900 min^{-1}** HS= 0 m



MODELO		POTENCIA (P2)			Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
Monofásica	**Trifásica**	**kW**	**HP**	▲		l/min	**0**	**50**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**
NGAm 1B - PRO	**NGA 1B - PRO**	0.55	0.75	**IE3**	**H**	metros	18	17	16	14.5	13	10.5	8	
NGAm 1A - PRO	**NGA 1A - PRO**	0.75	1				20	19.5	18	16.5	15	12.5	10	6

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total **HS** = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO9906 Grado 3B.

▲ Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30-1)

NGA-PRO

POS.	COMPONENTE	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
1	**CUERPO BOMBA**	Acero inoxidable AISI 316 con bocas roscadas ISO 228/1
2	**TAPA**	Acero inoxidable AISI 316
3	**RODETE**	Rodete abierto en acero inoxidable AISI 316
4	**EJE MOTOR**	Acero inoxidable AISI 316L

5 SELLO MECANICO

Sello	*Eje*		*Materiales*	
Modelo	***Diámetro***	*Anillo fijo*	*Anillo móvil*	*Elastómero*
AR-14S	**Ø 14** mm	Cerámica	Grafito	Viton

6 RODAMIENTOS **6203 ZZ / 6203 ZZ**

7 CONDENSADOR


Electrobomba	***Capacidad***	
Monofásica	***(230 V o 240 V)***	***(110 V)***
NGAm 1B - PRO	**16** µF - 450 VL	**60** µF - 300 VL
NGAm 1A - PRO	**20** µF - 450 VL	**60** µF - 300 VL

8 MOTOR ELECTRICO


NGAm - PRO: monofásica 220-230 V - 50 Hz con protección térmica incorporada en el bobinado.
NGA - PRO: trifásica 230/400 V - 50 Hz.


➠ **Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores de alto rendimento en clase IE2 (IEC 60034-30-1)**

– Aislamiento: clase F
– Protección: IP X4



DIMENSIONES Y PESOS





MODELO		BOCAS		DIMENSIONES mm									kg	
Monofásica	**Trifásica**	**DN1**	**DN2**	a	f	h1	h2	h3	n1	n2	w	s	1~	3~
NGAm 1B - PRO	**NGA 1B - PRO**	**1½"**	**1½"**	41	297	92	135	227	190	160	50	10	**12.6**	**12.6**
NGAm 1A - PRO	**NGA 1A - PRO**												**12.7**	**12.6**

CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO	TENSION		
Monofásica	230 V	240 V	110 V
NGAm 1B - PRO	**5.6** A	**5.3** A	**11.2** A
NGAm 1A - PRO	**6.2** A	**6.0** A	**12.4** A

MODELO	TENSION					
Trifásica	230 V	400 V	690 V	240 V	415 V	720 V
NGA 1B - PRO	**3.3** A	**1.9** A	**1.1** A	**3.2** A	**1.85** A	**1.1** A
NGA 1A - PRO	**3.7** A	**2.1** A	**1.2** A	**3.6** A	**2.05** A	**1.2** A