VX 40 - VX 50 - VX 65

VORTEX

Electrobombas sumergibles



- Aguas cargadas
- Utilizo civil
- Utilizo industrial

CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **1500 l/min** (90 m³/h)
- Altura manométrica hasta **26 m**

LÍMITES DE UTILIZO

- Profundidad de utilizo hasta **10 m** bajo el nivel del agua (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta **+40 °C**
- Pasaje máximo de cuerpos sólidos en suspensión:
  – hasta **Ø 40 mm** para VX 40
  – hasta **Ø 50 mm** para VX 50
  – hasta **Ø 65 mm** para VX 65
- Para servicio continuo nivel mínimo de inmersión **500 mm**

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

- Cable de alimentación de longitud **10 m**
- Interruptor con flotador externo y cuadro eléctrico para la versión monofásica

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

CE

CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD

EAC

UTILIZOS E INSTALACIONES

Las bombas de la serie **VX 40**, **VX 50** y **VX 65**, fabricadas en acero inoxidable y en hierro fundido de gran espesor, excepcional robustez, resistente a la abrasión y durabilidad en el tiempo, están equipadas con impulsor de tipo VORTEX, por lo tanto aptas para el drenaje de **aguas cargadas, inmundas, de desecho, aguas mixtas con lodo, fangos pútridos**. Son indicadas para la instalación en saneamientos, tuneles, excavaciones, canales, estacionamientos subterráneos, etc.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Modelo comunitario registrado n° 003863158-0002

EJECUCION BAJO PEDIDO

- Otros voltajes o frecuencia 60 Hz


GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

VX 40

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz n= 2900 min^{-1}



MODELO	POTENCIA (P2)		Q	m³/h	0	6	12	24	36	42	48	54
Trifásica	**kW**	**HP**		l/min	**0**	**100**	**200**	**400**	**600**	**700**	**800**	**850**
VX 40/40	3	4	**H**	metros	23	22	21	18	13	9.5	5	
VX 55/40	4	5.5			26	25	23.8	21	16.5	11.5	9	6


Q = Caudal **H** = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

VX 50

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz n= 2900 min^{-1}




MODELO	POTENCIA (P2)		Q	m³/h	0	6	12	24	36	42	48	54	60
Trifásica	kW	HP		l/min	**0**	**100**	**200**	**400**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**
VX 40/50	3	4	**H**	metros	23	22	21	18	14	11.5	7	5.5	
VX 55/50	4	5.5			26	25	24	21.5	17.5	15	11	8	6.5

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz n= 2900 min^{-1}




MODELO	POTENCIA (P2)		Q	m³/h	0	6	12	24	36	42	48	54	60	72	81	90
Trifásica	**kW**	**HP**		l/min	**0**	**100**	**200**	**400**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1200**	**1350**	**1500**
VX 40/65	3	4			17	–	15.6	13.5	11	9.5	8.2	7	5.3	2.5		
VX 55/65	4	5.5	**H**	metros	20.7	–	19.4	17.5	15	13.5	12	10.7	9.1	6	3.7	
VX 75/65	5.5	7.5			24.8	–	23.6	21.8	19.5	18	16.8	15.2	13.7	10.5	8	5.5

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total


Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.


POS.	COMPONENTE	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
1	**CUERPO BOMBA**	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis con boca roscada ISO 228/1
2	**RODETE**	De tipo VORTEX en hierro fundido con tratamiento con cataforesis
3	**CAJA PORTAMOTOR**	Acero inoxidable AISI 304
4	**TAPA MOTOR**	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
5	**EJE MOTOR**	Acero inoxidable AISI 431
6	**DOBLE SELLO MECANICO EN EL EJE CON CAMARA DE ACEITE INTERCALADA**	
7	**RODAMIENTOS**	**6306 ZZ C3 / 6304 ZZ C3**
8	**MOTOR ELECTRICO**	Trifásica 400 V - 50 Hz <u>con protección térmica incorporada en el bobinado</u> – Aislamiento: clase F – Protección: IP X8
9	**CABLE DE ALIMENTACIÓN**	De tipo "H07 RN-F" **<u>Longitud estándard 10 metros</u>**

Sello	***Eje***	*Posición*	*Materiales*		
Modelo	***Diámetro***		*Anillo fijo*	*Anillo móvil*	*Elastómero*
ED560-25	**Ø 25** mm	Lado motor	Carburo de silicio	Grafito	NBR
		Lado bomba	Carburo de silicio	Carburo de silicio	NBR




DIMENSIONES Y PESOS





Instalación típica




MODELO Trifásica	Paso de cuerpos sólidos	DIMENSIONES mm a	b	c	h	h1	d	p	⍁	kg 3~
VX 40/40	**Ø 40 mm**	170	107	192	587	88	55	700	500	**48.3**
VX 55/40					627					**54.3**

BRIDA DE LA BOCA

MODELO Trifásica	BRIDA DN	F	K mm	D mm	ORIFICIOS N°	Ø (mm)
VX 40/40	**50** (PN6)	2"	110	140	4	14
VX 55/40						

CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO Trifásica	TENSION 400 V
VX 40/40	**5.8** A
VX 55/40	**7.0** A




PALETIZADO


MODELO Trifásica	PARA GRUPAJE n° bombas
VX 40/40	**10**
VX 55/40	**10**


POS.	COMPONENTE	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
1	**CUERPO BOMBA**	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis con boca roscada ISO 228/1
2	**RODETE**	De tipo VORTEX en hierro fundido con tratamiento con cataforesis
3	**CAJA PORTAMOTOR**	Acero inoxidable AISI 304
4	**TAPA MOTOR**	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
5	**EJE MOTOR**	Acero inoxidable AISI 431
6	**DOBLE SELLO MECANICO EN EL EJE CON CAMARA DE ACEITE INTERCALADA**	
7	**RODAMIENTOS**	**6306 ZZ C3 / 6304 ZZ C3**
8	**MOTOR ELECTRICO**	Trifásica 400 V - 50 Hz <u>con protección térmica incorporada en el bobinado</u> – Aislamiento: clase F – Protección: IP X8
9	**CABLE DE ALIMENTACIÓN**	De tipo "H07 RN-F" **<u>Longitud estándard 10 metros</u>**

Sello	***Eje***	*Posición*	*Materiales*		
Modelo	***Diámetro***		*Anillo fijo*	*Anillo móvil*	*Elastómero*
ED560-25	**Ø 25** mm	Lado motor	Carburo de silicio	Grafito	NBR
		Lado bomba	Carburo de silicio	Carburo de silicio	NBR




DIMENSIONES Y PESOS





Instalación típica




MODELO Trifásica	Paso de cuerpos sólidos	DIMENSIONES mm a	b	c	h	h1	d	p	⧄	kg 3~
VX 40/50	**Ø 50 mm**	170	106	193	602	100	55	700	500	**50.0**
VX 55/50					642					**58.2**

BRIDA DE LA BOCA

MODELO Trifásica	BRIDA DN	F	K mm	D mm	ORIFICIOS N°	ORIFICIOS Ø (mm)
VX 40/50	**50** (PN10)	2"	125	150	4	18
VX 55/50						

CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO Trifásica	TENSION 400 V
VX 40/50	**5.8** A
VX 55/50	**7.0** A




PALETIZADO

MODELO Trifásica	PARA GRUPAJE n° bombas
VX 40/50	**10**
VX 55/50	**12**


POS.	COMPONENTE	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
1	**CUERPO BOMBA**	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis con boca roscada ISO 228/1
2	**RODETE**	De tipo VORTEX en hierro fundido con tratamiento con cataforesis
3	**CAJA PORTAMOTOR**	Acero inoxidable AISI 304
4	**TAPA MOTOR**	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
5	**EJE MOTOR**	Acero inoxidable AISI 431
6	**DOBLE SELLO MECANICO EN EL EJE CON CAMARA DE ACEITE INTERCALADA**	


Sello	*Eje*	*Posición*		*Materiales*	
Modelo	*Diámetro*		*Anillo fijo*	*Anillo móvil*	*Elastómero*
AR-27	**Ø 27 mm**	Lado motor	Carburo de silicio	Grafito	NBR
AR-25	**Ø 25 mm**	Lado bomba	Carburo de silicio	Carburo de silicio	NBR

7	**RODAMIENTOS**	**6306 ZZ C3 / 6304 ZZ C3**
8	**MOTOR ELECTRICO**	Trifásica 400 V - 50 Hz con protección térmica incorporada en el bobinado – Isolamento: classe F – Protezione: IP X8
9	**CABLE DE ALIMENTACIÓN**	De tipo "H07 RN-F" **Longitud estándard 10 metros**




DIMENSIONES Y PESOS






Instalación típica



MODELO Trifásica	Paso de cuerpos sólidos	DIMENSIONES mm a	b	c	h	h1	d	p	⍁	3~
VX 40/65	**Ø 65 mm**	170	107	196	630	121	70	800	500	**53.3**
VX 55/65					670					**60.0**
VX 75/65					700					**65.0**

BRIDA DE LA BOCA

MODELO Trifásica	BRIDA DN	F	K mm	D mm	ORIFICIOS N°	ORIFICIOS Ø (mm)
VX 40/65	**65** (PN10)	2½"	145	185	8	18
VX 55/65						
VX 75/65						




CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO Trifásica	TENSION 400 V
VX 40/65	**6.2** A
VX 55/65	**7.7** A
VX 75/65	**12.7** A

PALETIZADO

MODELO Trifásica	PARA GRUPAJE n° bombas
VX 40/65	**12**
VX 55/65	**12**
VX 75/65	**12**

KIT DE PIE DE ACOPLE VX40 – VX50 – VX65 – BC35



1 - Pie de acoplamiento
2 - Guía de deslizamiento (Es posible ordenarlo también por separado)
3 - Soporte para los tubos guía



A) VERSIÓN CON BOCA HORIZONTAL Y TUBO GUÍA DE ¾"

Para **VX /40**	Cod. ASSPVX40	DN **2"**
Para **VX /50**	Cod. ASSPVX50	DN **2"**

Kit preparado con:
– pie de acoplamiento
– guía de deslizamiento con tornillos y juntas
– soporte para los tubos guía

B) VERSIÓN CON BOCA VERTICAL Y TUBO GUÍA DE ¾"

Para **VX /40**	Cod. ASSPVX40V	DN **2½"**
Para **VX /50**	Cod. ASSPVX503V	DN **2½"**
Para **VX /65, BC /35**	Cod. ASSPVX653V	DN **3"**

Kit preparado con:
– pie de acoplamiento completo de contrabrida
– guía de deslizamiento con tornillos y juntas
– soporte para los tubos guía

C) VERSIÓN CON BOCA VERTICAL Y TUBO GUÍA DE 2"

Para **VX /50**	Cod. ASSPVX50V	DN **3"**
Para **VX /50, VX /65, BC /35**	Cod. ASSPVX65V	DN **3"**

Kit preparado con:
– pie de acoplamiento completo de contrabrida
– guía de deslizamiento con tornillos y juntas
–soporte para los tubos guía

GUÍA DE DESLIZAMIENTO (Es posible ordenarlo también por separado)

Para **VX /40** con tubos guía **Ø ¾"**	Cod. ASSFL011
Para **VX /50** con tubos guía **Ø ¾"**	Cod. ASSFL009
Para **VX /50** con tubos guía **Ø 2"**	Cod. ASSFL050
Para **VX /65, BC /35** con tubos guía **Ø ¾"**	Cod. ASSFL010
Para **VX /65, BC /35** con tubos guía **Ø 2"**	Cod. ASSFL065

Completo con tornillos y juntas

● **SOPORTE INTERMEDIO** (Se puede ordenar por separado)



Para tubos guía **Ø ¾"**	Cod. 859SV340INTFA
Para tubos guía **Ø 2"**	Cod. 859SV349INTFA

Por motivos de estabilidad colocar un soporte intermedio:
– cada dos metros con tubos de guía de ¾" (es obligatorio)
– cada 3 metros con tubos de guía de 2" (es aconsejado)


TUBOS GUÍA (Acero inoxidable AISI)

Tubo guía **Ø ¾"**	Cod. 54SARTG005
Tubo guía **Ø 2"**	Cod. 54SARTG006


Longitud máxima de la barra del tubo guia: 6 metros

INSTALACIÓN TÍPICA

1. Electrobombas
2. Pie de acoplamiento
3. Tubo guía
4. Soporte para los tubos guía
5. Cadena de elevación
6. Cuadro eléctrico
7. Flotador de alarma
8. Flotador de arranque
9. Flotador de parada
10. Válvula de retención




DIMENSIONES (Versión con boca de impulsión horizontal)



MODELO	Paso de cuerpos sólidos mm	BOCA DN	DIMENSIONES mm															
			a	b	c	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	i6	Øg	Øm	Øn
VX /40	Ø 40	2"	214	61	17	400	42	165	130	85	94	16	40	50	48	¾"	12	11
VX /50	Ø 50						30											

DIMENSIONES (Versión con boca de impulsión vertical)



● Versión con tubos guía de ¾"

MODELO	Paso de cuerpos sólidos mm	BOCA DN	DIMENSIONES mm																		
			a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	i6	Øg	Øm	Øn	Ør
VX /40	Ø 40	2½"	211	61	52	125	165	506	40	164	216	120	72	62	3	50	48	¾"	14	11	18
VX /50	Ø 50								28												
VX /65	Ø 65	3"	213		69	150	190	537	48	216	280	130	112	84	15						
BC /35	Ø 35		231					550	69												

● Versión con tubos guía de 2"

MODELO	Paso de cuerpos sólidos mm	BOCA DN	DIMENSIONES mm																		
			a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	i6	Øg	Øm	Øn	Ør
VX /50	Ø 50	3"	319	86	95	160	200	706	107	264	392	250	150	34	–	186	–	2"	22	13.5	18
VX /65	Ø 65							697	86												
BC /35	Ø 35							710	107												