

SKU 201844 Modelo GH12000E

Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	220V
Potencia Nominal W / Kw / (Amp)	9000 / 9.0 / (40,91A)
Potencia Máxima W / Kw / (Amp)	9500 / 9.5 / (43,18A)
Capacidad estanque combustible L	25
Tiempo continuo de funcionamiento c/50% de carga en horas hr	8
Estructura gabinete	Abierto
Dimensiones Largo x ancho x Altura mm	715x570x580
Peso equipo kg	104



Indicaciones del Panel

Conexión ATS

Interruptor Encendido / Apagado generador

Interruptor arranque eléctrico motor

Panel medidor digital V - Am - Hz

Interruptor automático

Enchufe negro hembra 230V 10A

1

Enchufe azul hembra 230V 16A

1

Conexión corriente DC 12V 8.3A

Conexión Tierra



Características Técnicas Motor **Modelo GK500**

Tipo motor	motor OHV, 4 tiempos, mono cilíndrico enfriado por aire, bencinero.	
Cilindrada cc	500	
Potencia nominal Hp	18	
Potencia Máxima Hp	19	
Velocidad motor rpm	3000 / 3600	
Aceite lubricante recomendado	10W30	
Capacidad de aceite L	1,2	
Sistema de arranque	Partida eléctrica	
Batería (V-AH)	9,0 AH	

Características Técnicas Alternador

Tipo	Cepillo
Potencia Nominal W / Kw	9000 / 7.0
Potencia máxima W / kW	9500 / 7.5
Voltaje nominal V	220

Accesorios

KIT Ruedas

Batería 9 Ah 12V