SKU 109256 Modelo GH7000E

Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	220V
Potencia Nominal W / Kw / (Amp)	6000 / 6.0 / (27,8A)
Potencia Máxima W / Kw / (Amp)	6500 / 6.5 / (29,55A)
Capacidad estanque combustible L	25
Tiempo contínuo de funcionamiento c/50% de carga en horas hr	10
Estructura gabinete	Abierto
Dimensiones Largo x ancho x Altura mm	715x570x580
Peso equipo kg	88

Indicaciones del Panel

Interruptor Encendido / Apagado generador	
Interruptor arranque eléctrico motor	
Panel medidor digital V - Am - Hz	
Interruptor automático	
Enchufe negro hembra 230V 10A	1
Enchufe azul hembra 230V 16A	1
Conexión corriente DC 12V 8.3A	
Conexión Tierra	

FLOWMAK
power | technology | solutions

Características Técnicas Motor Modelo GK420

Tipo motor	motor OHV, 4 tiempos, mono cilíndrico enfriado por aire, bencinero.
Cilindrada cc	420
Potencia nominal Hp	15
Potencia Máxima Hp	16
Velocidad motor rpm	3000 / 3600
Aceite lubricante recomendado	10W30
Capacidad de aceite L	1,1
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Batería (V-AH)	9,0 AH

Características Técnicas Alternador

Tipo	Cepillo
Potencia Nominal W / Kw	6000 / 6.0
Potencia máxima W / kW	6500 / 6.5
Voltaje nominal V	220

Accesorios

KIT Ruedas
Batería 9 Ah 12V

FLOWMAK®
power | technology | solutions