SKU 109235
Motobomba Mod LDP80CE 3" 833 l/min

Características Técnicas

Tipo de Bomba	Centrifuga autocebante
Carcasa	Aleación Aluminio
Impulsor	Fierro Fundido
Eje	Acero Dúctil
Tipo de Sello	Gráfito /Cerámica
Paso de Sólidos	≤ 0,2 mm
Succión mm (pulgadas)	76mm (3")
Descarga	76mm (3")
Caudal máximo Q (M^3/H)	50
Altura máxima H m.c.a.	25
Aspiración manométrica metros	8

e



Motor Diesel

Modelo	LA178
Tipo Motor	Mono cilíndrico, 4 tiempos , inyección directa
Refrigerado	Por aire
Desplazamiento cc	296
Velocidad motor rpm	3000
Potencia motor HP	5
Sistema de arranque	Partida eléctrica con batería 18AH

Aplicaciones

- Adecuado para el suministro y drenaje de a gua industrial y urbana.
- Suministro de agua para edificios de gran altura.
- Riego por aspersión de jardines.
-Tierras de cultivo y riego

Dimensiones

Dimensiones (largo*ancho*altura)	540×440×540 mm
Peso neto Kg	45

FLOWMAK
power | technology solutions

Especificaciones Adicionales

Capacidad estanque combustible 3,5 L

Incluye Partida Eléctrica

Incluye Batería 18 AH

Temperatura de Trabajo <=40C°

Producto con Certificación SEC

Curva

	m3/h	0	10	20	30	40	50	60
POTENCIA	l/min	0	167	333	500	667	833	1000
5HP	H(m)	26	25	22,5	19	14	9	0

