

BATERÍA SOLAR

Modelo Front terminal

100Ah~200Ah 12V



felicitysolar®

Make life full of hope



Parámetros del producto

Modelo	GE12V100AH	GE12V150AH	GE12V 200AH
Células por unidad	6		
Tensión por unidad	12		
Capacidad	100Ah@10hr-rate a 1.80V por celda@ 25 °C	150Ah@ 10 hr-rate a 1.80 V por celda@25 °C	200Ah@10 hr-rate a 1.80 V por celda@25 °C
Peso(KG)	31.0KG	43.5KG	56.0KG
Max. Corriente de descarga	1000A(5 sec)	1500A(5 sec)	2000A(5 sec)
Resistencia interna	Approx. 5.5m Ω	Approx. 5.0 m Ω	Approx. 3.8 m Ω
Se recomienda una carga máxima	30A	45A	60A
Rango de temperatura de funcionamiento	Descarga:-20°C~60°C Carga:0°C~50°C Almacenamiento-20°C~60°C		
Rango de temperatura de funcionamiento Normal	25°C ± 5 °C		
Tensión de carga de la corriente corriente	13.6 a 13.8 V DC/unidad Promedio a 25 °C		
Ecualización y servicio de ciclo	14.4 a 14.6 V DC/unidad Promedio a 25°C		
Auto-descarga	Las baterías de terminal frontal pueden almacenarse durante más de 6 meses a 25°C Índice de autodescarga inferior al 3% al mes a 25°C. Por favor, cargue las baterías antes de usarlas.		
Tamaño(MM)	410x109x293MM	550x110x290MM	561x125x317MM

Descripción del producto

La serie (Terminal frontal) está especialmente diseñada para el uso de telecomunicaciones con más de 10 años de vida de diseño en servicio flotante. Adoptando un nuevo separador AGM y un sistema de ventilación centralizado, la batería puede instalarse en cualquier posición manteniendo una alta fiabilidad. Las dimensiones de la serie Front Terminal están diseñadas para la instalación de armarios de 19" y 23". Es adecuado para aplicaciones UPS/EPS.

Perspectiva de producto



GE12V 200AH

GE12V150AH

GE12V100AH